

Formati e combinazioni

Format and Assembly Combinations

Combinazioni di assemblaggio / Assembly Combinations

		Circuito/circuit (mm.)		Alluminio 37 µ	Isolamento/Insulation		
		50	70	Aluminium 37 µ	eps200	graphite 150	rockwool
t h e t i s	base	✓	✓	✓	✓	✓	
	hydra	✓	✓	✓	✓	✓	
	fire	✓	✓	✓			✓
	nature	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	reverse		✓		✓		✓
	sound	✓	✓		✓	✓	✓
s t a n d a r d	base	✓	✓	✓	✓	✓	
	hydra	✓	✓	✓	✓	✓	
	fire	✓	✓	✓			✓
	nature	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	reverse		✓		✓		✓
	sound	✓	✓		✓	✓	✓
F	flip	✓	✓	✓	✓	✓	✓

I pannelli radianti Futuraa sono disponibili in tutte le combinazioni, come da tabella.

L'isolante EPS e EPS Graphite sono disponibili con spessori da 10 a 50 mm.

L'isolante RockWool 100 kP è disponibile con spessore 20 mm.

Formati / Sizes

mm.	500	600	1000	1200	1500	2000
400				•		•
600		THETIS®	•	•	•	•
800		THETIS®		THETIS®		THETIS®
1200	•	•	•	•	•	•

• tutti i modelli / all models

Si producono pannelli su misura / Custom Sizes are possible

50 mm.



75 mm.



Il serpentino è disegnato in modo tale da permettere l'inserimento di illuminazione a incasso nella parte centrale (10 cm.).
The serpentine is designed in such a way as to allow the insertion of recessed lighting along the central part (10 cm.).

FLIP

Pannello ultraleggero Ultra-light panel

Con i suoi 5,5 Kg/m², il pannello radiante FLIP è il pannello più leggero in commercio. Il tubo da 8 mm. in polietilene è immerso nell'isolante a cui si sovrappone la lastra in cartongesso da 6 mm. di spessore ad alta densità.

With its 5.5 kg/m², the FLIP radiant panel is the lightest panel on the market. The 8 mm. polyethylene tube is immersed in the insulation on which the 6 mm. thick high density plasterboard sheet is superimposed.



Lastra Cartongesso/Plasterboard
Isolante/Insulation
Tubo/Pipe
Diffusore/Diffuser

mm. 6,0 mm.
mm. 30,0
mm. 8,0 x 1,0 Polietilene 5 strati con barriera d'ossigeno(EVOH)/5-layer polyethylene with oxygen barrier (EVOH)
Foglia di Alluminio da 37 µ / Aluminium Foil 37 µ

Board	6 mm.
Circuit	5mm./7mm.
W/mK (λ)	0,034 (EPS200)
	0,030 (EPS150 Graphite)
Kg/m²	5,5
Liquid/m²	6,5